

MAȘINĂ DE MĂTURAT CU CONDUCĂTOR PE SCAUN · 3-ÎN-1

Mașină de măturat pe scaun S1800

Cod produs: AP-S1800 | Platformă: GIYO S1800 | Patru perii laterale · lățime de măturare 1800 mm



Descriere

S1800 este o **mașină de măturat cu conducător pe scaun** (ride-on sweeper) care combină trei operațiuni într-un singur echipament: **măturare, aspirare a prafului și stropire prin atomizare**, pentru curățarea rapidă a suprafețelor mari, interioare și exterioare. Lățimea de măturare ajunge la 1800 mm, prin combinația dintre peria centrală și periile laterale care preiau și marginile.

Sistemul de control al prafului prin atomizare a apei reține particulele fine și menține calitatea aerului, iar cadrul metalic și corpul roto-format din polietilenă asigură rezistența în regim comercial. Motoarele din cupru pur oferă putere și eficiență energetică ridicate.

- ◆ 3-în-1: măturare, aspirare și stropire prin atomizare
- ◆ Control al prafului prin atomizarea apei
- ◆ Cadru metalic robust · corp roto-format din polietilenă
- ◆ Panou simplificat, cu operare printr-o singură comandă

— Avantaje cheie

01

3-în-1

Măturare, aspirare a prafului și stropire prin atomizare într-un singur echipament.

02

Corp roto-format

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03

Motoare din cupru pur

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04

Control al prafului

Sistem de atomizare a apei care încetinește fluxul de aer cu praf și menține calitatea aerului.

05

Vizibilitate 360°

Câmp vizual de jur-împrejur pentru manevrare ușoară în spații înguste.

06

Capacitate mare

Rezervoare de gunoi și de apă generoase, fără goliri repetate.

— Aplicații



HALE & DEPOZITE



PARCĂRI & EXTERIOR



SPAȚII INDUSTRIALE

Recomandat pentru: hale și depozite, platforme și parcuri, spații industriale, drumuri interioare de incintă și alte suprafețe dure, interioare și exterioare.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE MĂTURARE

Lățime de măturare	1800 mm
Perie centrală (diametru)	790 mm
Perii laterale	500 mm × 4
Suprafață de filtrare	8 m ²
Autonomie de lucru	4 – 6 h
Rampă (pantă) maximă	8°

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor de tracțiune	1200 W
Motor de aspirare	500 W
Motor perie centrală	1000 W
Motoare perii laterale	100 W × 4
Baterie	48 V / 107 Ah (plumb-acid)
Încărcător	48 V / 25 Ah

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervor de gunoi	150 L
Rezervor de apă (atomizare)	150 L
Șasiu	Cadru metalic · corp roto-format
Control praf	Atomizare a apei
Dimensiuni (L × l × h)	1820 × 1132 × 1387 mm
Greutate	430 kg

Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu scaun de conducere și panou de comandă
- Perie centrală + perii laterale montate
- Sistem de filtrare a prafului
- Rezervor de apă pentru atomizare + rezervor / coș de gunoi
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE

- Perii centrale și laterale de schimb
- Filtre de praf de rezervă
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate
- Kit de întreținere periodică

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesorii și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.