

MAȘINĂ DE FRECAT INDUSTRIALĂ · PERIE CILINDRICĂ · 3-ÎN-1

Mașină de frecat industrială X20C · perie cilindrică

Cod produs: AP-X20C | Platformă: GIYO X20C | Perie cilindrică 1016 mm · racletă 1380 mm · rezervoare 390 / 400 L



Descriere

X20C este o **mașină de frecat pardoseli cu conducător pe scaun** (ride-on) în variantă **3-în-1** – freacă, spală și aspiră-usucă pardoseala într-o singură trecere. Racleta de 1380 mm și periele de lucru asigură o productivitate teoretică de 7500 m²/h.

Corpul roto-format din polietilenă este robust și rezistent la acizi și alcali, tracțiunea pe roata din spate oferă putere și capacitate de urcare a rampelor de până la 8°, iar dispozitivul cu flotor protejează motorul de aspirare împotriva pătrunderii apei. Racleta adaptivă și panoul simplificat fac operarea ușoară. Peria cilindrică mătură și freacă simultan, preluând și resturile grosiere de pe pardoseală.

- ◆ 3-în-1: frecare, spălare și aspirare-uscare într-o trecere
- ◆ Tracțiune pe roata din spate · rampă până la 8°
- ◆ Corp roto-format din polietilenă, rezistent la acizi și alcali
- ◆ Perie cilindrică ce mătură și freacă simultan

— Avantaje cheie

01**3-în-1**

Freacă, spală și aspiră-usucă pardoseala într-o singură trecere.

02**Corp roto-format**

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03**Motoare din cupru pur**

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04**Tracțiune spate**

Tracțiune pe roata din spate, cu putere și capacitate de urcare a rampelor de până la 8°.

05**Protecție la apă**

Dispozitiv cu flotor care protejează motorul de aspirare împotriva pătrunderii apei.

06**Perie cilindrică**

Peria cilindrică mătură și freacă simultan, preluând și resturile grosiere.

— Aplicații



HALE INDUSTRIALE



SPAȚII COMERCIALE



PARCĂRI & LOGISTICĂ

Recomandat pentru: hale industriale și de producție, depozite și centre logistice, parcuri, spații comerciale și instituționale, suprafețe mari din beton, epoxidice, gresie, mozaic sau PVC.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE CURĂȚARE

Lățime racletă (squeegee)	1380 mm
Perie cilindrică (lățime)	1016 mm
Turație perie	580 rpm
Productivitate teoretică	7500 m ² /h
Autonomie de lucru	4 – 6 h
Rampă (pantă) maximă	8°

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervor soluție (apă curată)	390 L
Rezervor recuperare (apă uzată)	400 L
Corp	Polietilenă roto-formată · structură anti-coliziune
Dimensiuni (L × l × h)	2225 × 1345 × 1537 mm
Greutate	1164 kg

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor perie	680 W × 2
Motor de tracțiune	1500 W
Turbină de aspirare	554 W × 2 (dublă)
Baterie	36 V / 460 Ah (plumb-acid)
Încărcător	36 V / 50 Ah

Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu rezervoare de soluție și de recuperare
- Scaun de conducere + panou de comandă
- Perie disc / pad-holder montat
- Racletă (squeegee) adaptivă cu lame
- Furtun de golire a apei uzate
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE

- Perii disc de schimb (diverse durități) și pad-holder
- Pad-uri abrazive nețesute (alb / roșu / verde / negru)
- Lame racletă de schimb
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesoriiile și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.