

MAȘINĂ DE FRECAT CU TRACȚIUNE · PERIE DUBLĂ · 3-ÎN-1

Mașină de frecat cu tracțiune X7 Plus

Cod produs: **AP-X7PLUS** | Platformă: **GIYO X7 Plus** | Perie dublă 13" x 2 · motor de tracțiune · rezervoare 55 / 60 L

Descriere

X7 Plus este o **mașină de frecat și aspirat pardoseli cu conducător pedestru** (walk-behind) în variantă **3-în-1**: freacă, spală și aspiră-usucă într-o singură trecere, lăsând pardoseala uscată și gata de utilizare. Cele două perii de lucru și racleta adaptivă cu revenire automată pe 360° elimină punctele moarte de curățare.

Corpul roto-format din polietilenă rezistă la impact și la coroziunea cu acizi și alcali, iar motoarele din cupru pur asigură putere și eficiență energetică. Racleta adaptivă, turnată integral, se montează simplu și urmărește denivelările pardoselii. Motorul de tracțiune propulsează mașina, reducând efortul operatorului pe suprafețe întinse.

- ◆ 3-în-1: frecare, spălare și aspirare-uscare într-o trecere
- ◆ Racletă adaptivă cu revenire automată pe 360°
- ◆ Corp roto-format din polietilenă · motoare din cupru pur
- ◆ Motor de tracțiune pentru efort redus al operatorului

— Avantaje cheie

01

3-în-1

Freacă, spală și aspiră-usucă într-o singură trecere; pardoseala rămâne uscată.

02

Corp roto-format

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03

Motoare din cupru pur

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04

Fără puncte moarte

Racletă pe 360° cu revenire automată, pentru curățare completă până în margini.

05

Racletă adaptivă

Turnată integral, se montează simplu și urmărește denivelările pardoselii.

06

Motor de tracțiune

Propulsează mașina și reduce efortul operatorului pe suprafețe mari.

— Aplicații



HALE INDUSTRIALE



SPAȚII COMERCIALE



PARCĂRI & LOGISTICĂ

Recomandat pentru: hale industriale și de producție, depozite și centre logistice, parcuri, spații comerciale și instituționale, suprafețe mari din beton, epoxidice, gresie, mozaic sau PVC.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE CURĂȚARE

Lățime de lucru (cale de curățare)	—
Lățime racletă (squeegee)	800 mm
Diametru perie disc	13" x 2
Turație perie	180 rpm
Presiune perie	1,8 MPa
Productivitate teoretică	3000 m ² /h
Autonomie de lucru	4 – 5 h

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervor soluție (apă curată)	55 L
Rezervor recuperare (apă uzată)	60 L
Corp	Polietilenă roto-formată
Nivel de zgomot	68 dB(A)
Dimensiuni (L x l x h)	1270 x 550 x 1090 mm
Greutate	175 kg

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor de tracțiune	Da
Motor de aspirare	aspirație ≈ 190 mbar
Motor perie	350 W x 2
Tip motoare	Cupru pur
Baterie	24 V / 107 Ah
Încărcător	—

Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu rezervoare de soluție și de recuperare
- Perie disc / pad-holder montat (x 2)
- Racletă (squeegee) adaptivă cu lame
- Furtun de golire a apei uzate
- Motor de tracțiune
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE

- Perii disc de schimb (diverse durități) și pad-holder
- Pad-uri abrazive nețesute (alb / roșu / verde / negru)
- Lame racletă de schimb
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesorii și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.