

MAȘINĂ DE FRECAT CU CONDUCĂTOR PEDESTRU · 3-ÎN-1

Mașină de frecat și aspirat pardoseli X7

Cod produs: AP-X7 | Platformă: GIYO X7 | 3-în-1 · perie 19" · racletă 790 mm · rezervoare 55 / 60 L



GIYO X7

Descriere

X7 este o **mașină de frecat și aspirat pardoseli cu conducător pedestru** (walk-behind) în variantă **3-în-1**: freacă, spală și aspiră-usucă într-o singură trecere, lăsând pardoseala uscată și gata de utilizare. Peria de lucru și racleta adaptivă cu revenire automată pe 360° elimină punctele moarte de curățare.

Corpul roto-format din polietilenă rezistă la impact și la coroziunea cu acizi și alcali, iar motoarele din cupru pur asigură putere și eficiență energetică. Racleta adaptivă, turnată integral, se montează simplu și urmărește denivelările pardoselii.

- ◆ 3-în-1: frecare, spălare și aspirare-uscare într-o trecere
- ◆ Racletă adaptivă cu revenire automată pe 360°
- ◆ Corp roto-format din polietilenă · motoare din cupru pur
- ◆ Rezervoare generoase pentru autonomie ridicată

— Avantaje cheie

01**3-în-1**

Freacă, spală și aspiră-usucă într-o singură trecere; pardoseala rămâne uscată.

02**Corp roto-format**

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03**Motoare din cupru pur**

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04**Fără puncte moarte**

Racletă pe 360° cu revenire automată, pentru curățare completă până în margini.

05**Racletă adaptivă**

Turnată integral, se montează simplu și urmărește denivelările pardoselii.

06**Corp compact**

Gabarit redus, flexibil și ușor de manevrat în spații aglomerate.

— Aplicații



HALE INDUSTRIALE



SPAȚII COMERCIALE



PARCĂRI & LOGISTICĂ

Recomandat pentru: hale industriale și de producție, depozite și centre logistice, parcuri, spații comerciale și instituționale, suprafețe mari din beton, epoxidice, gresie, mozaic sau PVC.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE CURĂȚARE

Lățime de lucru (cale de curățare)	530 mm
Lățime racletă (squeegee)	790 mm
Diametru perie disc	19" (= 483 mm)
Turație perie	180 rpm
Presiune perie	1,8 MPa
Productivitate teoretică	2500 m ² /h
Autonomie de lucru	4 – 5 h

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor de aspirare	370 W
Motor perie	550 W
Tip motoare	Cupru pur
Baterie	24 V / 107 Ah
Încărcător	24 V / 15 A

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervor soluție (apă curată)	55 L
Rezervor recuperare (apă uzată)	60 L
Corp	Polietilenă roto-formată
Nivel de zgomot	68 dB(A)
Dimensiuni (L x l x h)	1270 x 550 x 1090 mm
Greutate	154 kg

Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu rezervoare de soluție și de recuperare
- Perie disc / pad-holder montat
- Racletă (squeegee) adaptivă cu lame
- Furtun de golire a apei uzate
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE

- Perii disc de schimb (diverse durități) și pad-holder
- Pad-uri abrazive nețesute (alb / roșu / verde / negru)
- Lame racletă de schimb
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesoriiile și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.