

MAȘINĂ DE FRECAT CU CONDUCĂTOR PE SCAUN · 3-ÎN-1

Mașină de frecat cu conducător pe scaun X8

Cod produs: **AP-X8** | Platformă: **GIYO X8** | Ediție standard · perie 21" · tracțiune pe roata spate · rampă 8°

GIYO X8

Descriere

X8 este o **mașină de frecat pardoseli cu conducător pe scaun** (ride-on) în variantă **3-în-1** – freacă, spală și aspiră-usucă pardoseala într-o singură trecere. Racleta de 900 mm și peria de lucru asigură o productivitate teoretică de 3000 m²/h.

Corpul roto-format din polietilenă este robust și rezistent la acizi și alcali, tracțiunea pe roata din spate oferă putere și capacitate de urcare a rampelor de până la 8°, iar dispozitivul cu flotor protejează motorul de aspirare împotriva pătrunderii apei. Racleta adaptivă și panoul simplificat fac operarea ușoară.

- ◆ 3-în-1: frecare, spălare și aspirare-uscare într-o trecere
- ◆ Tracțiune pe roata din spate · rampă până la 8°
- ◆ Corp roto-format din polietilenă, rezistent la acizi și alcali
- ◆ Flotor de protecție a motorului de aspirare la apă

— Avantaje cheie

01**3-în-1**

Freacă, spală și aspiră-usucă pardoseala într-o singură trecere.

02**Corp roto-format**

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03**Motoare din cupru pur**

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04**Tracțiune spate**

Tracțiune pe roata din spate, cu putere și capacitate de urcare a rampelor de până la 8°.

05**Protecție la apă**

Dispozitiv cu flotor care protejează motorul de aspirare împotriva pătrunderii apei.

06**Racletă adaptivă**

Racletă turnată integral, care urmărește pardoseala și se montează simplu.

— Aplicații



HALE INDUSTRIALE



SPAȚII COMERCIALE



PARCĂRI & LOGISTICĂ

Recomandat pentru: hale industriale și de producție, depozite și centre logistice, parcuri, spații comerciale și instituționale, suprafețe mari din beton, epoxidice, gresie, mozaic sau PVC.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE CURĂȚARE

Lățime racletă (squeegee)	900 mm
Diametru perie disc	21"
Productivitate teoretică	3000 m ² /h
Autonomie de lucru	3 – 4 h
Rampă (pantă) maximă	8°

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervoare soluție / recuperare	85 L / 95 L
Corp	Polietilenă roto-formată
Tracțiune	Pe roata din spate
Iluminare	LED frontal
Dimensiuni (L × l × h)	1366 × 683 × 1172 mm
Greutate	230 kg

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor de tracțiune	450 W
Motor de aspirare	370 W
Motor perie	550 W
Baterie	24 V / 107 Ah

Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu rezervoare de soluție și de recuperare
- Scaun de conducere + panou de comandă
- Perie disc / pad-holder montat
- Racletă (squeegee) adaptivă cu lame
- Furtun de golire a apei uzate
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE

- Perii disc de schimb (diverse durități) și pad-holder
- Pad-uri abrazive nețesute (alb / roșu / verde / negru)
- Lame racletă de schimb
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesorii și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.