

MAȘINĂ DE FRECAT CU CONDUCĂTOR PE SCAUN · 3-ÎN-1

Mașină de frecat cu conducător pe scaun X9

Cod produs: AP-X9 | Platformă: GIYO X9 | Perie dublă 15" x 2 · racletă 1020 mm · rezervoare 120 / 130 L



Descriere

X9 este o **mașină de frecat pardoseli cu conducător pe scaun** (ride-on) în variantă **3-în-1** – freacă, spală și aspiră-usucă pardoseala într-o singură trecere. Racleta de 1020 mm și periele de lucru asigură o productivitate teoretică de 3500 m²/h.

Corpul roto-format din polietilenă este robust și rezistent la acizi și alcali, tracțiunea pe roata din spate oferă putere și capacitate de urcare a rampelor de până la 8°, iar dispozitivul cu flotor protejează motorul de aspirare împotriva pătrunderii apei. Racleta adaptivă și panoul simplificat fac operarea ușoară.

- ◆ 3-în-1: frecare, spălare și aspirare-uscare într-o trecere
- ◆ Tracțiune pe roata din spate · rampă până la 8°
- ◆ Corp roto-format din polietilenă, rezistent la acizi și alcali
- ◆ Flotor de protecție a motorului de aspirare la apă

— Avantaje cheie

01

3-în-1

Freacă, spală și aspiră-usucă pardoseala într-o singură trecere.

02

Corp roto-format

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03

Motoare din cupru pur

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04

Tracțiune spate

Tracțiune pe roata din spate, cu putere și capacitate de urcare a rampelor de până la 8°.

05

Protecție la apă

Dispozitiv cu flotor care protejează motorul de aspirare împotriva pătrunderii apei.

06

Racletă adaptivă

Racletă turnată integral, care urmărește pardoseala și se montează simplu.

— Aplicații



HALE INDUSTRIALE



SPAȚII COMERCIALE



PARCĂRI & LOGISTICĂ

Recomandat pentru: hale industriale și de producție, depozite și centre logistice, parcuri, spații comerciale și instituționale, suprafețe mari din beton, epoxidice, gresie, mozaic sau PVC.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE CURĂȚARE

Lățime racletă (squeegee)	1020 mm
Diametru perie disc	15" x 2
Productivitate teoretică	3500 m ² /h
Autonomie de lucru	≈ 4 h
Rampă (pantă) maximă	8°

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervor soluție (apă curată)	120 L
Rezervor recuperare (apă uzată)	130 L
Corp	Polietilenă roto-formată
Tracțiune	Pe roata din spate
Nivel de zgomot	65 dB(A)
Dimensiuni (L x l x h)	1458 x 834 x 1298 mm
Greutate	332 kg

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor perie	550 W x 2
Tip motoare	Cupru pur
Baterie	24 V / 220 Ah

Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu rezervoare de soluție și de recuperare
- Scaun de conducere + panou de comandă
- Perie disc / pad-holder montat (x 2)
- Racletă (squeegee) adaptivă cu lame
- Furtun de golire a apei uzate
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE

- Perii disc de schimb (diverse durități) și pad-holder
- Pad-uri abrazive neșesute (alb / roșu / verde / negru)
- Lame racletă de schimb
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesoriiile și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.