

Fișă tehnică – LC-20SC

Mașină profesională de spălat covoare prin injecție-extracție (apă rece)

Cod Alpha Pro	AP-LC20SC	Categorie	Injecție-extracție covoare
Capacitate cuvă	20 L	Editie fișă	07 / 2026

LC-20SC | Cod Alpha Pro: AP-LC20SC

Injecție-extracție covoare și canapele – cuvă din inox 20 L, motor de aspirație 1.000 W

Descriere

LC-20SC este o mașină profesională de spălat covoare prin injecție-extracție cu apă rece, cu cuvă din inox de 20 L și rezervor de apă curată de 10 L. Pulverizează soluția pe suprafață și o aspiră imediat împreună cu murdăria, printr-un motor de aspirație puternic de 1.000 W. Cuvă din inox rezistentă, noua bază cu roți mari și setul complet de accesorii asigură stabilitate, mobilitate și rezultate profesionale pe covoare și canapele. Distribuită în România prin rețeaua Alpha Pro, cu piese de schimb, consumabile și asistență tehnică dedicată.

Caracteristici principale

- ✓ Spălare covoare prin injecție-extracție (apă rece)
- ✓ Cuvă din inox de 20 L + rezervor apă curată 10 L
- ✓ Motor de aspirație puternic 1.000 W (230 mbar)
- ✓ Nivel de zgomot redus: ≤ 68 dB(A)
- ✓ Bază nouă cu roți mari – stabilă și robustă
- ✓ Set complet de accesorii inclus



Specificații tehnice principale

Parametru	Valoare	Parametru	Valoare
Model / Cod	LC-20SC	Capacitate cuvă	20 L
Tip echipament	Injecție-extracție	Rezervor apă curată	10 L
Putere totală	1.034 W	Aspirație vacuum	230 mbar
Putere motor aspirație	1.000 W	Debit aer	53 L/s
Putere pompă apă	34 W	Nivel zgomot	≤ 68 dB(A)
Tensiune alimentare	220 – 240 V	Lungime cablu	7 m
Înălțime	720 mm	Presiune	87 PSI
Diametru cuvă	Φ335 mm	Greutate netă	15,5 kg

Accesorii și produse recomandate

Accesorii standard incluse

- Racletă covoare + furtun de conectare
- Duze: aspirare apă, aspirare praf, plată lungă
- Perie rotundă
- Furtun + țeavă din oțel
- Opțional: racletă perdele (curtain sucker)

Consumabile și produse recomandate

- Soluție de curățare covoare și canapele
- Agent anti-spumare (pentru rezervorul de recuperare)
- Racletă perdele (accesoriu opțional)

Corp din inox, răcire cu aer în circulație, furtun Φ40 mm, dimensiuni 455 × 410 × 755 mm (brut 17,3 kg). Disponibilă și în 30 L (LC-30SC) și 40 L (LC-40SC). Valori informative, ce pot fi actualizate fără notificare. Pentru demonstrație sau ofertă de preț, echipa Alpha Pro stă la dispoziție.